

DIY用塗料



主要製品 水性下塗り用塗料

多用途下塗り



においの気になるところの付着性強化に

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積 (m ²)	タタミ (枚)
1.6L	16~19	10~12
0.7L	7~8	4~5

水性・ツヤなし
低VOCエマルション系

■特長

- 素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。
- VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。
- 軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。

■製品要綱

用途	新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。 ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。
うすめ液	水 (0~10%)
乾燥時間	夏期1~2時間 冬期2~4時間
塗り重ねできる時間	2時間以上 (20°C)

[注]

- 特殊表面処理したかべ紙や内外装ボードの中には、塗料が付着しないものがありますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして確認してください。
- ヤニ、シミをとめる場合は、中性洗剤を用いて洗浄後、十分に乾燥してから多用途下塗りを塗装し、12時間以上 (20°Cの場合) 乾燥後、上塗りを塗装してください。
- 湿度の高い時および5°C以下の時には塗らないでください。

消防法分類：非危険物

■色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

ホワイト	
多用途下塗り	
H33-1501	
1.6L	4957139 335168
0.7L	4957139 335137