

DIY用塗料



主要製品 水性木部用塗料

水性ウレタンニス



ワンランク上の耐久性、安全性兼備の屋内用

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
0.7L	3.7~4.6	2.3~2.8
300ml	1.6~2	1~1.2

透明・ツヤあり
木製品着色仕上げ剤
水性ウレタンエマルジョン塗料

■特長

- 強靱なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりとまもります。
- 肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。
- 水性ですから、取扱いが簡単で安全です。
- 速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。

■製品要綱

用途	屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など （高級家具、楽器、美術品には適しません。）
うすめ液	水（0% [通常不要]）
乾燥時間	夏期1~2時間 冬期4~6時間
塗り重ねできる時間	4時間以上（20℃）







[注]

- 塗り替えの場合は、旧塗膜との付着性を確認して下さい。サンドペーパーなどによる下地調整、または完全除去が必要な場合があります。
- 塗り重ねできる時間は温度、湿度、風通し、素材、塗り方、気象条件などにより多少異なります。乾燥しないうちに塗り重ねますと、十分な性能が得られない場合があります。
- 長時間高濃度のアルコールに接触すると白化するおそれがありますので、アルコールを使用する部位の塗装は避けてください。塗膜に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- 床に塗装する場合は、歩行可能まで24時間（20℃）の乾燥時間をとってください。
- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

■色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

	クリアー	ライトオーク	メイプル	ゴールデンオーク	マホガニー
					
	水性ウレタンニス H40-0150	水性ウレタンニス H40-0151	水性ウレタンニス H40-0153	水性ウレタンニス H40-0157	水性ウレタンニス H40-0159
0.7L	4957139 405038	4957139 405137	4957139 405335	4957139 405830	4957139 405939
300ml	4957139 405090	4957139 405199	4957139 405397	4957139 405892	4957139 405991
	ウォルナット				
					
	水性ウレタンニス H40-0156				
0.7L	4957139 405632				
300ml	4957139 405694				