

DIY用塗料



主要製品 スプレー塗料（エアロック）

■ アクリルラッカースプレーECO



非トルエン・キシレン・エチルベンゼンタイプの環境対応型

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
300ml	0.8~1.2	0.5~0.7

ダ円パターン
ツヤあり［一部ツヤなし］
ガス抜きキャップ付
アクリルラッカースプレー

■ 特長

- トルエン、キシレン、エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類※、鉛・クロム化合物を使用していない、環境にやさしいスプレーです。
- 光沢が良く、耐久性にすぐれています。
- 各種素材に対して、付着性にすぐれています。
- 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
（※フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジイソブチル 等）

■ 製品要綱

用途	電気製品、機械、機器、家具、工作品などの鉄部・木部（床面を除く） ※発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用しないでください。
乾燥時間	夏期30~50分 冬期1~2時間
塗り重ねできる時間	20分以上（23℃）

[注]

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手の届かないところで保存してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第二石油類

■ 色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

	レッド	きいろ	しろ	クリアー	ネイビーブルー
				(透明)	
	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO
	H62-E821	H62-E824	H62-E812	H62-E850	H62-E822
300ml	4957139 620332	4957139 620356	4957139 620325	4957139 620387	4957139 620349
	みどり	ブラック	ツヤ消しブラック	銀	
					
	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO	アクリルラッカー スプレーECO	
	H62-E827	H62-E834	H62-E808	H62-E802	
300ml	4957139 620363	4957139 620370	4957139 620318	4957139 620301	